

Link do produktu: <https://www.profitplastsklep.com.pl/poliweglan-lity-6-mm-x-2100-x-4000-mm-2x-uv-szary-p-321.html>



POLIWĘGLAN LITY 6 mm x 2100 x 4000 mm 2x UV szary

Cena brutto **1 990,00 zł**

Cena netto **1 617,89 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **14 dni**

Opis produktu

Poliwęglan lity 6 mm x 2100 x 4000 mm 2x UV szary to płyta przeznaczona do wykonywania trwałych przeszkleń, osłon i elementów zabudowy. Szare, dymione zabarwienie pozwala ograniczyć intensywność światła przechodzącego przez powierzchnię, a jednocześnie nadaje konstrukcji nowoczesny wygląd. Płyta ma grubość 6 mm i format 2100 x 4000 mm, dzięki czemu może być wykorzystana również do realizacji elementów o dużej powierzchni.

Płyta 6 mm z obustronnym zabezpieczeniem UV

Materiał został wyposażony w filtr UV po obu stronach. Takie rozwiązanie ma szczególne znaczenie przy zastosowaniach zewnętrznych, gdzie powierzchnia pozostaje wystawiona na działanie promieniowania słonecznego. Obustronna ochrona ułatwia również montaż, ponieważ zabezpieczenie nie jest ograniczone do jednej strony płyty.

Poliwęglan lity wyróżnia się wysoką odpornością na uderzenia, dlatego stanowi praktyczną alternatywę dla szkła w miejscach wymagających większej wytrzymałości mechanicznej. Jednocześnie materiał jest znacznie lżejszy od tradycyjnego przeszklenia o porównywalnych wymiarach.

Gdzie można zastosować szary poliwęglan lity 6 mm?

Płyty z poliwęglanu litego znajdują zastosowanie w budownictwie, architekturze oraz przy wykonywaniu różnego rodzaju osłon. Wariant szary można wykorzystać między innymi w zadaszeniach tarasów i wejść, wiatkach, ściankach, przestonach, daszkach oraz innych konstrukcjach wymagających trwałego, częściowo transparentnego wypełnienia.

Format 2100 x 4000 mm daje możliwość wykonania dużych elementów przy ograniczeniu liczby łączeń. W przypadku projektów wymagających innych wymiarów płyta może zostać docięta – sprzedawca oferuje usługę docinania materiału na wymiar.

Poliwęglan lity 6 mm x 2100 x 4000 mm 2x UV szary – najważniejsze parametry

Oferowana płyta ma grubość 6 mm, szerokość 2100 mm i długość 4000 mm. Jest dostępna w kolorze dymionym szarym oraz posiada obustronny filtr UV. Połączenie dużego formatu, odporności poliwęglanu litego i stonowanej barwy sprawia, że materiał dobrze sprawdza się w nowoczesnych konstrukcjach zewnętrznych i elementach zabudowy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy płyta ma filtr UV po obu stronach?

Tak, produkt jest wyposażony w obustronne zabezpieczenie UV.

Czy poliwęglan można zamówić docięty na wymiar?

Tak, w ofercie dostępna jest możliwość docinania płyt na wymagany wymiar.

Jakie wymiary ma pełna płyta?

Arkusze ma 2100 mm szerokości, 4000 mm długości oraz 6 mm grubości.

Do czego można wykorzystać szary poliwęglan lity?

Materiał nadaje się m.in. do zadaszeń, daszków, wiat, osłon, przegród i innych konstrukcji wymagających odpornego przeszklenia.