

Link do produktu: <https://www.profitplastsklep.com.pl/poliweglan-lity-6-mm-x-2100-x-4500-mm-2x-uv-szary-p-322.html>



POLIWĘGLAN LITY 6 mm x 2100 x 4500 mm 2x UV szary

Cena brutto **2 290,00 zł**

Cena netto **1 861,79 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **14 dni**

Opis produktu

Poliwęglan lity 6 mm x 2100 x 4500 mm 2x UV szary to płyta przeznaczona do wykonywania trwałych przeszkleń i osłon w konstrukcjach użytkowanych na zewnątrz. Szare, dymione zabarwienie pozwala ograniczyć intensywność światła przenikającego przez powierzchnię, a jednocześnie nadaje zabudowie stonowany wygląd. Format 2100 x 4500 mm sprawdza się przy realizacji dużych powierzchni i umożliwia dopasowanie materiału do wymiarów planowanej konstrukcji.

Płyta o grubości 6 mm i wymiarach 2100 x 4500 mm

Grubość 6 mm zapewnia materiałowi odpowiednią sztywność przy wielu zastosowaniach budowlanych i użytkowych. Poliwęglan lity wyróżnia się wysoką odpornością na uderzenia, dlatego stanowi praktyczną alternatywę dla tradycyjnego przeszklenia wszędzie tam, gdzie znaczenie ma bezpieczeństwo oraz ograniczenie ryzyka uszkodzeń. Jednolita budowa płyty pozwala wykorzystać ją m.in. do wykonywania zadaszeń, osłon, ścianek i innych elementów zabudowy.

Obustronna warstwa UV do zastosowań zewnętrznych

Płyta została wyposażona w zabezpieczenie UV po obu stronach. Dzięki temu podczas planowania montażu nie trzeba rozróżniać strony przeznaczonej do ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Obustronna ochrona ma szczególne znaczenie przy zadaszeniach i osłonach pozostających przez długi czas na zewnątrz.

Szary poliwęglan do zadaszeń, osłon i przegród

Szare zabarwienie dobrze komponuje się z nowoczesnymi konstrukcjami z aluminium, stali oraz innych materiałów. Płyta może znaleźć zastosowanie m.in. w zadaszeniach tarasów, wiat, przejść i wejść, a także jako element różnego rodzaju przegród oraz osłon. Dymiony odcień pomaga zmniejszyć odczuwalną intensywność światła w porównaniu z płytą bezbarwną.

Poliwęglan lity 6 mm x 2100 x 4500 mm 2x UV szary – możliwość docięcia

Pełny arkusz ma wymiary 2100 x 4500 mm. W ofercie dostępna jest również usługa docinania płyt na wymiar, co ułatwia zamówienie materiału dostosowanego do konkretnego projektu. Przy planowaniu konstrukcji warto uwzględnić odpowiedni sposób mocowania oraz wymagania dotyczące montażu poliwęglanu litego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy płyta ma zabezpieczenie przed promieniowaniem UV?

Tak, zastosowano obustronny filtr UV, dzięki czemu zabezpieczenie znajduje się po obu stronach płyty.

Czy poliwęglan można zamówić w mniejszym formacie?

Tak, sprzedawca oferuje możliwość docięcia płyty na wymiar.

Gdzie można zastosować szary poliwęglan lity 6 mm?

Materiał nadaje się m.in. do zadaszeń, osłon, przegród i innych konstrukcji wymagających wytrzymałego, przepuszczającego światło wypełnienia.